



DESCRIPCIÓN

El **Negro Chasis Especial** es un producto de muy buena calidad, secado rápido y un alto poder cubriente, diseñado para el repintado de chasis, radiadores, muelles, filtros y una amplia variedad de automotores y maquinarias.

No es indispensable la aplicación de primario, pues tiene excelente adherencia sobre metales ferrosos.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Reductor Universal TUX-1
Thinner "E"

SUSTRATOS



RECOMENDADOS


Metales ferrosos
Primarios Sherwin Williams Automotive

NO RECOMENDADOS


Plásticos
Metales no ferrosos

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLA



+




NEGRO CHASIS ESPECIAL

**REDUCTOR UNIVERSAL TUX-1
THINNER "E"**



Presión: 1.5 – 3 Kg/cm² (22 – 45 lb/in²)
Pico de fluido: 1.3 – 1.5 mm



Aplicar de 2 a 3 manos húmedas.



5 – 10 Minutos de oreo entre manos.



NUNCA REGRESE MATERIAL DILUIDO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LIMPIEZA	<p>Agua y detergente. Solvente limpiador. Si lo requiere remueva la pintura anterior con SWA-Removedor Amarillo.</p>
LIJADO	Lije con lija # 220 en seco.
METAL DESCUBIERTO Y PARTES OXIDADAS	Cleanol



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB.**
Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad @ 25°C	UK	50	55
Densidad @ 25°C	g/mL	0.93	0.97
Sólidos en peso	%	36	37
Estabilidad	Años	2	ND
LISTO PARA APLICAR			
Secado libre de polvo	Minutos	8	16
Espesor por mano sencilla	Mils	0.7	0.9
PELICULA SECA			
Espesor	Mils	1.5	1.8
Adherencia sobre acero al carbón	%	95	100